## SUPERELEVATION AND PAVEMENT ELEVATION TABLE

P.I. STATION = 20+00.00 | Dc = 06° 00' 00"

| LEFT SIDE | | | | | CENTERLINE CONTROL | | RIGHT SIDE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDGE ELEVATION | TRASITION RATE | ELEVATION CORRECTION | CROSS SLOPE | WIDTH | STATION | PROFILE GRADE | WIDTH | CROSS SLOPE | ELEVATION CORRECTION | TRASITION RATE | EDGE ELEVATION | REMARKS |
| 789.78EX. | | | | 10.9 | 12+00 | 789.84 EX. | 12.10 | | | | 789.49EX. | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 789.11EX. | | | | 10.8 | 12+50 | 789.18 | 12.20 | | | | 788.80EX. | |
| 788.81 | | −0.19 | −0.016 | 12.00 | 12+65 | 789.00 | 12.00 | −0.016 | −0.19 | | 788.81 | BEGIN TAPER |
| 788.69 | | −0.19 | −0.016 | 12.18 | 12+75 | 788.88 | 12.00 | −0.016 | −0.19 | | 788.69 | |
| 788.38 | | −0.20 | −0.016 | 12.64 | 13+00 | 788.58 | 12.00 | −0.016 | −0.19 | | 788.39 | |
| 788.06 | | −0.21 | −0.016 | 13.09 | 13+25 | 788.27 | 12.00 | −0.016 | −0.19 | | 788.08 | |
| 787.75 | | −0.22 | −0.016 | 13.55 | 13+50 | 787.97 | 12.00 | −0.016 | −0.19 | | 787.78 | |
| 787.51 | | −0.22 | −0.016 | 14.00 | 13+75 | 787.73 | 12.00 | −0.016 | −0.19 | | 787.54 | |
| 787.26 | | −0.23 | −0.016 | 14.45 | 14+00 | 787.49 | 12.00 | −0.016 | −0.19 | | 787.30 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 787.25 | | −0.23 | −0.016 | 14.46 | 14+00.52 | 787.48 | 12.00 | −0.016 | −0.19 | | 787.29 | NC |
| 787.14 | | −0.11 | −0.007 | 14.91 | 14+25 | 787.25 | 12.00 | −0.016 | −0.19 | | 787.06 | |
| 787.04 | | 0.00 | −0.000 | 15.32 | 14+47.39 | 787.04 | 12.00 | −0.016 | −0.19 | | 786.85 | ZERO |
| 787.02 | | +0.01 | +0.012 | 15.36 | 14+50 | 787.01 | 12.00 | −0.016 | −0.19 | | 786.82 | |
| 786.68 | | +0.13 | +0.006 | 15.82 | 14+75 | 786.77 | 12.00 | −0.016 | −0.19 | | 786.58 | |
| 786.78 | | +0.25 | +0.015 | 16.27 | 15+00 | 786.53 | 12.00 | −0.016 | −0.19 | | 786.34 | |
| 786.65 | | +0.36 | +0.021 | 16.73 | 15+25 | 786.29 | 12.00 | −0.016 | −0.26 | | 786.03 | |
| 786.53 | | +0.48 | +0.028 | 17.18 | 15+50 | 786.05 | 12.00 | −0.016 | −0.34 | | 785.71 | |
| 786.41 | | +0.60 | +0.034 | 17.64 | 15+75 | 785.81 | 12.00 | −0.018 | −0.41 | | 785.40 | |
| 786.30 | | +0.71 | +0.039 | 18.05 | 15+97.83 | 785.59 | 12.00 | −0.039 | −0.47 | | 785.12 | |
| 786.29 | | +0.72 | +0.040 | 18.09 | 16+00 | 785.57 | 12.00 | −0.040 | −0.48 | | 785.09 | TS |
| 786.16 | 213:1 | +0.83 | +0.045 | 18.55 | 16+25 | 785.33 | 12.00 | −0.045 | −0.54 | | 784.79 | |
| 786.04 | | +0.95 | +0.050 | 19.00 | 16+50 | 785.09 | 12.00 | −0.050 | −0.60 | | 784.49 | |
| 785.92 | | +1.07 | +0.055 | 19.45 | 16+75 | 784.85 | 12.00 | −0.055 | −0.66 | 213:1 | 784.19 | |
| 785.80 | | +1.19 | +0.060 | 19.91 | 17+00 | 784.61 | 12.00 | −0.060 | −0.72 | | 783.89 | |
| 785.67 | | +1.30 | +0.064 | 20.36 | 17+25 | 784.37 | 12.00 | −0.064 | −0.77 | | 783.60 | |
| 785.55 | | +1.42 | +0.068 | 20.82 | 17+50 | 784.13 | 12.00 | −0.068 | −0.82 | | 783.31 | |
| 785.43 | | +1.54 | +0.072 | 21.27 | 17+75 | 783.89 | 12.00 | −0.072 | −0.87 | | 783.02 | |
| 785.31 | | +1.66 | +0.076 | 21.73 | 18+00 | 783.65 | 12.00 | −0.076 | −0.92 | | 782.73 | |
| 785.18 | | +1.77 | +0.080 | 22.18 | 18+25 | 783.41 | 12.00 | −0.080 | −0.96 | | 782.45 | |
| 785.07 | | +1.88 | +0.083 | 22.60 | 18+47.83 | 783.19 | 12.00 | −0.083 | −1.00 | | 782.19 | |
| 785.05 | | +1.88 | +0.083 | 22.64 | 18+50 | 783.17 | 12.00 | −0.083 | −1.00 | | 782.17 | SC FS |
| 784.83 | | +1.92 | +0.083 | 23.09 | 18+75 | 782.91 | 12.00 | −0.083 | −1.00 | | 781.91 | |
| 784.57 | | +1.95 | +0.083 | 23.55 | 19+00 | 782.62 | 12.00 | −0.083 | −1.00 | | 781.62 | |
| 784.29 | | +1.99 | +0.083 | 24.00 | 19+25 | 782.30 | 12.00 | −0.083 | −1.00 | | 781.30 | |
| 783.93 | | +1.99 | +0.083 | 24.00 | 19+50 | 781.94 | 12.00 | −0.083 | −1.00 | | 780.94 | END TAPER |
| 783.53 | | +1.99 | +0.083 | 24.00 | 19+75 | 781.54 | 12.00 | −0.083 | −1.00 | | 780.54 | |
| 783.10 | | +1.99 | +0.083 | 24.00 | 20+00 | 781.11 | 12.00 | −0.083 | −1.00 | | 780.11 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 782.64 | | +1.99 | +0.083 | 24.00 | 20+25 | 780.65 | 12.00 | −0.083 | −1.00 | | 779.65 | |
| 782.14 | | +1.99 | +0.083 | 24.00 | 20+50 | 780.15 | 12.00 | −0.083 | −1.00 | | 779.15 | |
| 781.61 | | +1.99 | +0.083 | 24.00 | 20+75 | 779.62 | 12.00 | −0.083 | −1.00 | | 778.62 | |
| 781.04 | | +1.99 | +0.083 | 24.00 | 21+00 | 779.05 | 12.00 | −0.083 | −1.00 | | 778.05 | |
| 780.44 | | +1.99 | +0.083 | 24.00 | 21+25 | 778.45 | 12.00 | −0.083 | −1.00 | | 777.45 | |
| 780.16 | | +1.99 | +0.083 | 24.00 | 21+36.03 | 778.17 | 12.00 | −0.083 | −1.00 | | 777.17 | CS FS |
| 779.75 | | +1.93 | +0.080 | 24.00 | 21+50 | 777.82 | 12.00 | −0.080 | −0.96 | | 776.86 | |
| 778.95 | | +1.81 | +0.075 | 24.00 | 21+75 | 777.15 | 12.00 | −0.075 | −0.90 | | 776.25 | |
| 778.13 | | +1.69 | +0.070 | 24.00 | 22+00 | 776.44 | 12.00 | −0.070 | −0.85 | | 775.59 | |
| 777.28 | | +1.58 | +0.066 | 24.00 | 22+25 | 775.70 | 12.00 | −0.066 | −0.79 | | 774.91 | |
| 776.39 | | +1.46 | +0.061 | 24.00 | 22+50 | 774.93 | 12.00 | −0.061 | −0.73 | | 774.20 | |
| 775.53 | | +1.39 | +0.058 | 24.00 | 22+75 | 774.14 | 12.00 | −0.058 | −0.70 | 213:1 | 773.44 | |
| 774.57 | | +1.22 | +0.051 | 24.00 | 23+00 | 773.35 | 12.00 | −0.051 | −0.61 | | 772.74 | |
| 773.60 | | +1.11 | +0.046 | 24.00 | 23+25 | 772.49 | 12.00 | −0.046 | −0.56 | | 771.93 | |
| 772.61 | | +0.99 | +0.041 | 24.00 | 23+50 | 771.62 | 12.00 | −0.041 | −0.50 | | 771.12 | |
| 771.54 | 213:1 | +0.87 | +0.036 | 24.00 | 23+75 | 770.67 | 12.00 | −0.036 | −0.44 | | 770.23 | |
| 771.07 | | +0.82 | +0.034 | 24.00 | 23+86.03 | 770.25 | 12.00 | −0.034 | −0.41 | | 769.84 | ST |
| 770.44 | | +0.75 | +0.031 | 24.00 | 24+00 | 769.69 | 12.00 | −0.031 | −0.38 | | 769.31 | |
| 769.31 | | +0.64 | +0.027 | 24.00 | 24+25 | 768.67 | 12.00 | −0.027 | −0.32 | | 768.35 | |
| 768.16 | | +0.52 | +0.022 | 24.00 | 24+50 | 767.64 | 12.00 | −0.022 | −0.26 | | 767.38 | |
| 766.94 | | +0.40 | +0.017 | 24.00 | 24+75 | 766.54 | 12.00 | −0.017 | −0.20 | | 766.34 | |
| 766.74 | | +0.38 | +0.016 | 24.00 | 24+78.96 | 766.36 | 12.00 | −0.016 | −0.19 | | 766.17 | RC |
| 765.71 | | +0.28 | +0.012 | 24.00 | 25+00 | 765.43 | 12.00 | −0.016 | −0.19 | | 775.24 | |
| 764.48 | | +0.16 | +0.007 | 24.00 | 25+25 | 764.32 | 12.00 | −0.016 | −0.19 | | 764.13 | |
| 763.27 | | +0.05 | +0.002 | 24.00 | 25+50 | 763.22 | 12.00 | −0.016 | −0.19 | | 763.03 | |
| 762.79 | | 0.00 | 0.000 | 24.00 | 25+59.90 | 762.79 | 12.00 | −0.016 | −0.19 | | 762.60 | ZERO |
| 762.07 | | −0.07 | −0.016 | 24.00 | 25+75 | 762.14 | 12.00 | −0.016 | −0.19 | | 761.95 | |
| 760.93 | | −0.19 | −0.016 | 24.00 | 26+00 | 761.12 | 12.00 | −0.016 | −0.19 | | 760.93 | |
| 759.76 | | −0.37 | −0.016 | 24.00 | 26+25 | 760.14 | 12.00 | −0.016 | −0.19 | | 759.95 | |
| 759.16 | | −0.38 | −0.016 | 24.00 | 26+40.84 | 759.54 | 12.00 | −0.016 | −0.19 | | 759.35 | NC |
| 758.83 | | −0.38 | −0.016 | 24.00 | 26+50 | 759.21 | 12.00 | −0.016 | −0.19 | | 759.02 | |

SUPERELEVATION AND PAVEMENT ELEVATION TABLE

P.I. STATION = 20+00.00 | Dc = 06° 00' 00"

| LEFT SIDE | | | | | CENTERLINE CONTROL | | RIGHT SIDE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDGE ELEVATION | TRASITION RATE | ELEVATION CORRECTION | CROSS SLOPE | WIDTH | STATION | PROFILE GRADE | WIDTH | CROSS SLOPE | ELEVATION CORRECTION | TRASITION RATE | EDGE ELEVATION | REMARKS |
| 758.65 | | −0.38 | −0.016 | 24.00 | 26+55 | 759.03 | 12.00 | −0.016 | −0.19 | | 758.84 | BEGIN TAPER |
| 757.96 | | −0.37 | −0.016 | 23.02 | 26+75 | 758.33 | 12.00 | −0.016 | −0.19 | | 758.14 | |
| 757.15 | | −0.35 | −0.016 | 21.80 | 27+00 | 757.50 | 12.00 | −0.016 | −0.19 | | 757.31 | |
| 756.40 | | −0.33 | −0.016 | 20.57 | 27+25 | 756.73 | 12.00 | −0.016 | −0.19 | | 756.54 | |
| 755.69 | | −0.31 | −0.016 | 19.35 | 27+50 | 756.00 | 12.00 | −0.016 | −0.19 | | 755.81 | |
| 755.04 | | −0.29 | −0.016 | 18.12 | 27+75 | 755.33 | 12.00 | −0.016 | −0.19 | | 755.14 | |
| 754.43 | | −0.27 | −0.016 | 16.90 | 28+00 | 754.70 | 12.00 | −0.016 | −0.19 | | 754.51 | |
| 753.88 | | −0.25 | −0.016 | 15.67 | 28+25 | 754.13 | 12.00 | −0.016 | −0.19 | | 753.94 | |
| 753.37 | | −0.23 | −0.016 | 14.45 | 28+50 | 753.60 | 12.00 | −0.016 | −0.19 | | 753.41 | |
| 752.92 | | −0.21 | −0.016 | 13.22 | 28+75 | 753.13 | 12.00 | −0.016 | −0.19 | | 752.94 | |
| 752.52 | | −0.19 | −0.016 | 12.00 | 29+00 | 752.71 | 12.00 | −0.016 | −0.19 | | 752.52 | END TAPER |

CALCULATED EAH
CHECKED AEL

SUPERELEVATION AND PAVEMENT ELEVATION TABLE

MUS-60-31.30

REVISED EAH 11/07/02



J:\Land Projects\01-459\dwg\Transportation\Sheets\UE002560.dwg by:alagan on 06/06/2003 @ 10:02:51 am ~ for M-E Companies, Inc.